

P
PARIETTI

— ONDE A VIDA ACONTECE. —

GUIA TÉCNICO • LINHA ECONÔMICA

ACRILUX ECONÔMICA

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA



O acabamento que
renova e protege com
inteligência.

A Acrilux Econômica Parietti é uma tinta acrílica de qualidade, com boa cobertura e excelente custo-benefício, ideal para renovar e proteger áreas internas e externas.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



Ótima cobertura



Baixo odor



Resistente



Acabamento fosco



Fácil aplicação



INTERNO
E EXTERNO



FÁCIL DE
APLICAR



ÓTIMA
COBERTURA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



EMBALAGENS
18 kg e 4,5 kg



RENDIMENTO
18 kg até 100 m²
4,5 kg até 25 m²



DILUIÇÃO MÁXIMA
até 10% com água potável,
somente se necessário



APLICAÇÃO
por rolo de espuma, rolo de lâmina,
pincel ou airless



SECAGEM
ao toque 2 h | entre demãos 4 h |
final 24 h



PRODUTO
PRONTO PARA USO



CONHEÇA MAIS
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS ▶



parietti.com.br



@parietti_revestimentos



sac@parietti.com.br

PARIETTI

— ONDE A VIDA ACONTECE. —

GUIA TÉCNICO • LINHA ECONÔMICA

APLICAÇÃO E BOAS PRÁTICAS

ACRILUX ECONÔMICA

Linha **econômica** com cobertura e acabamento para o dia a dia.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, firme, sem poeira, gordura, mofo ou partes soltas. Aplicar Fundo Preparador Parietti conforme indicação da embalagem, se necessário.



HOMOGENEIZAÇÃO

Misturar completamente antes de usar. Em aplicações contínuas, rehomogeneizar periodicamente.



DILUIÇÃO

Produto pronto para uso. Se necessário, diluir até 10% com água potável. Nunca exceder este limite.



APLICAÇÃO

Aplicar com rolo de espuma, podendo também utilizar rolo de lã baixa, pincel ou airless. Aplicar de 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo entre demãos. Evitar aplicação sob sol forte, chuva iminente ou superfície superaquecida.



SECAGEM

Ao toque: 2 h
Entre demãos: 4 h
Final: 24 h
Pode variar conforme condições climáticas.



ARMAZENAMENTO

Manter em local coberto, fresco, ventilado e seco. Embalagem fechada e longe de fontes de calor.



BOAS PRÁTICAS

Utilizar ferramentas limpas e adequadas. Não interromper a aplicação. Respeitar o rendimento indicado e os intervalos entre demãos.



EMBALAGENS



18 kg e 4,5 kg



RENDIMENTO

18 kg até 100 m²
4,5 kg até 25 m²

Rendimento pode variar conforme textura e absorção da superfície.

FERRAMENTAS



Rolo de espuma, rolo de lã baixa, pincel ou airless.



DEMÃOS

Aplicar de 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo entre demãos para melhor desempenho.



CONHEÇA MAIS
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS ▶



parietti.com.br



@parietti_revestimentos



sac@parietti.com.br

PATOLOGIAS E SOLUÇÕES

DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACABAMENTO INTELIGENTE



1. MOFO E FUNGOS



- ✓ Fazer descontaminação com solução de água sanitária.
- ✓ Enxaguar quando necessário.
- ✓ Aguardar secagem completa.
- ✓ Aplicar BASESEL acrílico para uniformização/preparação.
- ✓ Depois aplicar ACRILUX Econômica.




2. UMIDADE EXTREMA



- ✓ Corrigir a causa da umidade antes da pintura.
- ✓ Não aplicar sobre parede encharcada.
- ✓ Após a correção e secagem, preparar e aplicar o sistema adequado.



3. FISSURAS FINAS



- ✓ Abrir e corrigir quando necessário.
- ✓ Em seguida preparar a superfície e aplicar ACRILUX Econômica.
- ✓ Indicado para acabamento. Não indicado para correções estruturais severas.



4. SUPERFÍCIE PULVERULENTO OU FRACA



- ✓ Remover material solto.
- ✓ Limpar a superfície.
- ✓ Aplicar Fundo Preparador ou BASESEL quando indicado.
- ✓ Somente depois pintar.



5. DESCASCAMENTO / MÁ ADERÊNCIA



- ✓ Raspar partes soltas.
- ✓ Lixar a superfície.
- ✓ Limpar e remover o pó.
- ✓ Nivelar imperfeições.
- ✓ Reaplicar o sistema corretamente.



6. SUJIDADE / GORDURA



- ✓ Lavar e desengraxar a superfície.
- ✓ Enxaguar e aguardar secagem.
- ✓ Preparar corretamente e aplicar ACRILUX Econômica.



RECOMENDAÇÃO PARIETTI

ACRILUX Econômica é a solução econômica inteligente de acabamento que proporciona beleza, proteção e durabilidade para áreas internas e externas, desde que o substrato esteja devidamente preparado.



DILUIÇÃO MÁXIMA
até 10% com água potável,
somente se necessário



APLICAÇÃO
2 a 3 demãos,
aguardando secagem



SECAGEM
ao toque 2 h | entre demãos 4 h |
final 24 h



RENDIMENTO
18 kg até 100 m² |
4,5 kg até 25 m²



CONHEÇA MAIS
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS >



parietti.com.br



@parietti_revestimentos



sac@parietti.com.br