

P
PARIETTI

— ONDE A VIDA ACONTECE. —

GUIA TÉCNICO • LINHA ECONÔMICA

BASESEL ECONÔMICA

SELADOR ACRÍLICO ECONÔMICO



**Prepara, protege e garante
mais rendimento para
a sua tinta.**

O Baseisel Econômica Parietti é um selador acrílico econômico, indicado para superfícies internas e externas. Ele melhora a aderência, sela a porosidade, promove absorção mais uniforme e proporciona melhor desempenho da camada de acabamento.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



Melhora
a aderência



Prepara
a superfície



Econômico



Baixo
respingamento



Fácil
aplicação



INTERNO
E EXTERNO



FÁCIL DE
APLICAR



PREPARA E
PROTEGE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



EMBALAGENS
18 kg e 4,5 kg



RENDIMENTO
18 kg até 90 m²
4,5 kg até 22 m²



DILUIÇÃO MÁXIMA
até 10% com água potável,
somente se necessário



APLICAÇÃO
por rolo de espuma, rolo de lâ baixa,
pincel ou airflow



SECAGEM
ao toque 2 h | entre demãos 4 h |
final 24 h



PRODUTO
PRONTO PARA USO



CONHEÇA MAIS
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS ►



parietti.com.br



@parietti_revestimentos



sac@parietti.com.br

P
PARIETTI

— ONDE A VIDA ACONTECE. —

GUIA TÉCNICO • LINHA ECONÔMICA

APLICAÇÃO E BOAS PRÁTICAS

BASESEL ECONÔMICA

Linha **econômica** para preparo, aderência e melhor desempenho do acabamento.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, firme, sem poeira, gordura, mofo ou partes soltas. Corrigir imperfeições antes da aplicação.



HOMOGENEIZAÇÃO

Misturar completamente antes de usar. Em aplicações contínuas, rehomogeneizar periodicamente.



DILUIÇÃO

Produto pronto para uso. Se necessário, diluir até 10% com água potável. Nunca exceder este limite.



APLICAÇÃO

Aplicar com rolo de espuma, podendo também utilizar rolo de lã baixa, pincel ou airless. Aplicar de 1 a 2 demãos, conforme absorção da superfície e orientação técnica.



SECAGEM

Ao toque: 2 h;
Entre demãos: 4 h;
Final: 24 h;
Pode variar conforme condições climáticas.



ARMAZENAMENTO

Manter em local coberto, fresco, ventilado e seco. Embalagem fechada e longe de fontes de calor.



BOAS PRÁTICAS

Utilizar ferramentas limpas e adequadas. Não aplicar sobre superfícies úmidas ou saturadas. Respeitar o rendimento indicado.



EMBALAGENS
18 kg e 4,5 kg



RENDIMENTO

18 kg até 90 m²
4,5 kg até 22 m²

Rendimento pode variar conforme textura e absorção da superfície.

FERRAMENTAS



Rolo de espuma, rolo de lã baixa, pincel ou airless.



DEMÃOS

1 a 2 demãos
conforme absorção.



CONHEÇA MAIS
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS ▶



parietti.com.br



@parietti_revestimentos



sac@parietti.com.br

PARIETTI

— ONDE A VIDA ACONTECE. —

GUIA TÉCNICO • LINHA ECONÔMICA

PATOLOGIAS E SOLUÇÕES

DIAGNÓSTICO, PREPARAÇÃO E CORREÇÃO DE SUPERFÍCIE



1. MOFO E FUNGOS



- ✓ Fazer descontaminação com solução de água sanitária.
- ✓ Enxaguar quando necessário.
- ✓ Aguardar secagem completa.
- ✓ Aplicar BASESEL Econômica para uniformizar/preparar.
- ✓ Depois aplicar o acabamento Parietti adequado.



2. UMIDADE EXTREMA



- ✓ Corrigir a causa da umidade antes da pintura.
- ✓ Não aplicar sobre parede encharcada.
- ✓ Após a secagem, preparar corretamente com BASESEL Econômica.
- ✓ Somente depois aplicar o acabamento.



3. FISSURAS FINAS



- ✓ Abrir e corrigir quando necessário.
- ✓ Lixar e preparar a superfície.
- ✓ Aplicar BASESEL Econômica antes da tinta de acabamento.



4. SUPERFÍCIE PULVERULENTO OU FRACA



- ✓ Remover material solto.
- ✓ Limpar a superfície.
- ✓ Aplicar BASESEL Econômica para melhorar aderência e uniformidade.
- ✓ Depois aplicar o acabamento.



5. DESCASCAMENTO / MÁ ADERÊNCIA



- ✓ Raspar partes soltas.
- ✓ Lixar a superfície.
- ✓ Limpar e remover o pó.
- ✓ Nivelar imperfeições.
- ✓ Reaplicar o sistema corretamente com BASESEL Econômica como preparo.



6. SUJIDADE / GORDURA



- ✓ Lavar e desengraxar a superfície.
- ✓ Enxaguar e aguardar secagem.
- ✓ Preparar corretamente com BASESEL Econômica.
- ✓ Depois aplicar o acabamento.



RECOMENDAÇÃO PARIETTI

BASESEL Econômica é a etapa preparatória ideal para melhorar a aderência, selar a absorção da superfície e aumentar o desempenho do acabamento final.



DILUIÇÃO MÁXIMA
até 10% com água potável,
somente se necessário



APLICAÇÃO
1 a 2 demãos,
aguardando secagem



SECAGEM
ao toque 2 h | entre demãos 4 h |
final 24 h



RENDIMENTO
18 kg até 90 m² |
4,5 kg até 22 m²



CONHEÇA MAIS
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS ►



parietti.com.br



@parietti_revestimentos



sac@parietti.com.br