

P
PARIETTI

— ONDE A VIDA ACONTECE. —

GUIA TÉCNICO • LINHA ECONÔMICA

FLEXGUARD ECONÔMICA

TINTA ECONÔMICA EMBORRACHADA



Proteção elástica que
impermeabiliza e protege
por muito mais tempo.

A Flexguard Econômica Parietti foi desenvolvida para oferecer excelente custo-benefício, alta proteção contra infiltrações e resistência às intempéries, sendo ideal para superfícies internas e externas.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



Impermeabilizante



Alta elasticidade



Resistente às
intempéries



Protege contra
fissuras e infiltrações



Fácil aplicação



INTERNO
E EXTERNO



FÁCIL DE
APLICAR



PROTEGE CONTRA
FISSURAS E INFILTRAÇÕES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



EMBALAGENS
18 kg e 4,5 kg



RENDIMENTO
18 kg até 100 m² |
4,5 kg até 25 m²



DILUIÇÃO MÁXIMA
até 10% com água potável,
somente se necessário



APLICAÇÃO
rolo de espuma, rolo de lâ baixa,
pincel ou airless



SECAGEM
ao toque 2 h | entre demãos 4 h |
final 24 h



PRODUTO
PRONTO PARA USO



CONHEÇA MAIS
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS ►



parietti.com.br



@parietti_revestimentos



sac@parietti.com.br

P
PARIETTI

— ONDE A VIDA ACONTECE. —

GUIA TÉCNICO • LINHA ECONÔMICA

APLICAÇÃO E BOAS PRÁTICAS

FLEXGUARD ECONÔMICA

Linha **econômica** com proteção e desempenho para o dia a dia.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remover poeira, sujeira, gordura e partes soltas.
A superfície deve estar limpa, seca, firme e sem mofo.
Corrigir imperfeições antes da pintura.
Se necessário, aplicar Fundo Preparador Parietti.



HOMOGENEIZAÇÃO

Misturar completamente antes de usar.
Em aplicações contínuas,
rehomogeneizar periodicamente.



DILUIÇÃO

Produto pronto para uso.
Se necessário, diluir até 10% com água potável.
Nunca exceder este limite.



APLICAÇÃO

Aplicar com rolo de espuma, podendo também
utilizar rolo de lã baixa, pincel ou airless.
Aplicar de 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo
entre demãos. Evitar aplicação sob sol forte,
chuva iminente ou superfície superaquecida.



SECAGEM

Ao toque: 2 h
Entre demãos: 4 h
Final: 24 h
Pode variar conforme
condições climáticas.



ARMAZENAMENTO

Manter em local coberto,
fresco, ventilado e seco.
Embalagem fechada e
longe de fontes de calor.



BOAS PRÁTICAS

Utilizar ferramentas
limpas e adequadas.
Não interromper a aplicação.
Respeitar o rendimento
indicado e os intervalos
entre demãos.



EMBALAGENS



18 kg e 4,5 kg



RENDIMENTO

18 kg até 100 m²
4,5 kg até 25 m²

Rendimento pode variar conforme
textura e absorção da superfície.

FERRAMENTAS



Rolo de espuma,
rolo de lã baixa,
pincel ou airless.



DEMÃOS

Aplicar de 2 a 3 demãos,
respeitando o intervalo
entre demãos para
melhor desempenho.



CONHEÇA MAIS
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS ▶



parietti.com.br



@parietti_revestimentos



sac@parietti.com.br

PATOLOGIAS E SOLUÇÕES

DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E PROTEÇÃO INTELIGENTE



1. MOFO E FUNGOS



- ✓ Fazer descontaminação com solução de água sanitária.
- ✓ Enxaguar quando necessário.
- ✓ Aguardar secagem completa.
- ✓ Aplicar BASESEL acrílico para uniformização/preparação.
- ✓ Depois aplicar FLEXGUARD Econômica.




2. UMIDADE EXTREMA



- ✓ Corrigir a causa da umidade antes da pintura.
- ✓ Não aplicar sobre parede encharcada.
- ✓ Após a correção e secagem, preparar e aplicar o sistema adequado.



3. FISSURAS FINAS



- ✓ Abrir e corrigir quando necessário.
- ✓ Em seguida preparar a superfície e aplicar FLEXGUARD Econômica.
- ✓ Sua elasticidade garante alta proteção contra infiltrações.



4. SUPERFÍCIE PULVERULENTO OU FRACA



- ✓ Remover material solto.
- ✓ Limpar a superfície.
- ✓ Aplicar Fundo Preparador ou BASESEL quando indicado.
- ✓ Somente depois pintar.



5. DESCASCAMENTO / MÁ ADERÊNCIA



- ✓ Raspar partes soltas.
- ✓ Lixar a superfície.
- ✓ Limpar e remover o pó.
- ✓ Nivelar imperfeições.
- ✓ Reaplicar o sistema corretamente.



6. SUJIDADE / GORDURA



- ✓ Lavar e desengraxar a superfície.
- ✓ Enxaguar e aguardar secagem.
- ✓ Preparar corretamente e aplicar FLEXGUARD Econômica.



RECOMENDAÇÃO PARIETTI

FLEXGUARD Econômica é a solução econômica inteligente que proporciona alta proteção e acabamento durável para áreas internas e externas, desde que o substrato esteja devidamente preparado.



DILUIÇÃO MÁXIMA
até 10% com água potável,
somente se necessário



APLICAÇÃO
2 a 3 demãos,
aguardando secagem



SECAGEM
ao toque 2 h | entre demãos 4 h |
final 24 h



RENDIMENTO
18 kg até 100 m² |
4,5 kg até 25 m²



CONHEÇA MAIS
SOBRE NOSSOS
PRODUTOS ►



parietti.com.br



@parietti_revestimentos



sac@parietti.com.br